

## Verbindliche Bestellung Nr.:

Lieferant: Luboš Ondráček

Abnehmer:



Auftragsproduktion aus Kunststoff - PP  
 Brněnská 4403/65, 695 01 Hodonín 1, CZ  
 tel/fax : (00420) 518 351 154  
 mob.: (00420) 604 594 363, (00420) 604 594 355  
 www.mop-plasty.cz, e-mail : info@mop-plasty.cz  
 Ident.-Nr. : 47897694, USt-ID-Nr. : CZ640222222

tel.:

Ich bestelle hiermit Herstellung eines Schwimmbeckens aus PP einschliesslich Montage und Zubehör.

Benennung	Preis exkl. MWSt (Kč)	Menge (Stück)	Preis gesamt exkl.MWSt.(Kč)
Schwimmbecken – Abmessung und Type			
Eingebaute Treppen, Tiefe 1,3 m, je nach Form und Größe	9.000-11.000		
Eingebaute Treppen, Tiefe 1,5 m, je nach Form und Größe	10.000-13.500		
Zuschlag zu Treppen mit Beton-oder Kunstsandsteinrand	2500		
Sandfiltration, 6-Wegventil, Manometer, 4 m3/St. COMPACT, 25 kg Sand	8300		
Sandfiltration, 6-Wegventil, Manometer, 8 m3/St. NIBIRU, 40 kg Sand	11600		
Sandfiltration, 6-Wegventil, Manometer, 6 m3/St. CANTABRIC, 60 kg Sand	14000		
Sandfiltration, 6-Wegventil, Manometer, 9 m3/St. CANTABRIC, 100 kg Sand	16200		
Sandfiltration, 6-Wegventil, Manometer, 14 m3/St. CANTABRIC, 150 kg Sand	18800		
Sandfiltration, 6-Wegventil, Manometer, 21 m3/St. CANTABRIC, 300 kg Sand	29500		
Filtersand 25 kg, Korngröße 0,4 – 0,8 mm	200		
Skimmer Astral 15 x 15	1300		
Skimmer Astral 15 x 20	2200		
Montage des Skimmers	200		
Deckel für Skimmer in der Beckenfarbe	100		
Einlaufdüse 2"	350		
Montage der Düse	60		
Düsenstopfen	85		
Wasserspiegelregler	1450		
Unterwasserlicht 100 W, 12 V	2000		
Unterwasserlicht 300 W, 12 V	2600		
Montage des Lichtes	150		
Transformator zum Licht 220/12 V, 100 W	900		
Transformator zum Licht 220/12 V, 200 W	1200		
Transformator zum Licht 220/12 V, 300 W	1430		
Verbindungsdose mit Schlauch zum Licht 300 W	390		
Edestahltreppen, 3 Stufen	4650		
Edestahltreppen, 4 Stufen	5300		
Edestahlgrif zum Ausstieg aus dem Schwimmbecken	3200		
Schutzanode für Edestahlteile gegen Salzwirkungen	600		
Kugelhahn D 50 mit Verschraubung	380		
Zweiwegventil D 50 mit Verschraubung	880		
Kugelventil D 63 mit Verschraubung	480		
Rückschlagklappe D 50	380		
<b>Formstücke PVC</b>			
PVC-Rohrleitung D 32 1 lm	50		
PVC-Rohrleitung D 50 1 lm	75		
PVC-Rohrleitung D 63 1 lm	85		
PVC-Flexi-Schlauch D 50 1 lm	95		
Kunststoffschacht mit Deckel für Filtration, Gegenstrom usw, je nach Größe und Form	4.500-11.000		
Ausgleichsbehälter zum Becken mit Überlaufrinne 2 m <sup>3</sup>	11200		
Aufrolleinrichtung für Solarplane je nach Größe	ab 6400		
Solarplane schwimmend 1 m <sup>2</sup>	150		
Winterplane mit Maschen, 250 g/m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	190		
Gegenstromeinrichtung komplett Elegance 70 m3/St.	23500		
Gegenstromeinrichtung komplett Astral 95 m <sup>3</sup> /St.	52000		
Montage des Gegenstroms	1000		
Bodenisolierung Geotextilien 500 g/m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	65		
Verfestigung der Wände mittels Roxors 1 Laufmeter Wand	60		
Wandisolierung Styropor Dicke 3 cm 1 m <sup>2</sup> inkl. Montage	160		
Automat. Chemikaliendosierer in Rohrverteilung eingebaut	2400		
Schwimmender Chemikaliendosierer	170		
Salzeinrichtung bis 50 m <sup>3</sup> mit Selbstreinigung	21600		

